

Alu Podestleitern, rollbar



► Alu Rollpodest, einseitig besteigbar ART-NR.: 260



► BESONDERE MERKMALE

- Plattformstehleiter rollbar
- leicht fahrbar durch 2 Paar Federdruckrollen Ø 125 mm
- ein- und nachjustierbare Federkraft
- Plattform aus Alu-Vollwandprofilen ca. 600 x 800 mm
- dreiseitiger Handlauf mit Fußleiste
- verschraubte, korrosionsbeständige Verbindungselemente

► TECHN. DETAILS

- Alu Vollwand-Stufen, 150 mm tief, trittsicher gerieft
- Podest 600 x 800 mm, trittsicher gerieft
- dreiseitiges Geländer Ø 32 mm
- Neigung 60° Stufenabstand 240 mm
- korrosionsbeständige Beschlagteile
- rutschfeste, stark profilierte Leiterfüße

DIN EN 131



► AUSFÜHRUNGS - VARIANTEN

Art.-Nr. 260 ohne Handlauf
Art.-Nr. 261 mit 1 Handlauf
Art.-Nr. 262 mit 2 Handläufen

Art.-Nr. Größe	senkr. Podest- höhe ca. m	Standfläche ca. m	Gewicht ca. kg
260-03	0,72	1,30 x 0,74	28,8
260-04	0,96	1,49 x 0,79	32,1
260-05	1,20	1,67 x 0,84	35,1
260-06	1,44	1,86 x 0,89	38,3
260-07	1,68	2,04 x 0,94	41,6

Poensgen, Scheibler GmbH & Co. KG

Zentrale Nordrhein-Westfalen
Kölner Straße 19-21 | Postfach 12 20
D-53937 Schleiden | D-53930 Schleiden
Fon +49 (0)2444/9580-0
Fax +49 (0)2444/9580-50
contact@poeschco.de

Niederlassung Norddeutschland
Peutestraße 17
D-20539 Hamburg
Fon +49 (0)40/7892966
Fax +49 (0)40/782491
hamburg@poeschco.de

DIN EN ISO 9001:2008

www.poeschco.de

Stand: Februar 2019
Technische Änderungen vorbehalten. Sie können ohne
vorherige Ankündigung geändert werden.
Alle Angaben sind unverbindlich. Druckfehler vorbehalten.

