

Alu Anlegeleitern einteilig

▶ Alu Anlegeleiter Profi parallel

ART.-NR.: 310 MIT KUNSTSTOFF-AUFSETZANLEGERN
ART.-NR.: 311 MIT ALU-EINHÄNGEHAKEN Ø 35 mm

DIN EN 131

MADE IN GERMANY

▶ BESCHREIBUNG

- Stufentiefe 81 mm, trittsicher gerieft mit abgerundeter Knieschutzleiste
- unlösbare Poeschco-Bördelung
- Neigung 68°, senkr. Stufenabstand ca. 232 mm
- Korrosionsbeständige Beschlagteile
- Rutschfeste, stark profilierte Leiterfüße
- Art.-Nr. 310 ab Größe 12 mit Traverse
- Leiterraußenbreite ca. 400 mm

Art.-Nr. Größe	senkr. Höhe bis UK Aufsetzvorr. ca. m	Leiterlänge ca. m	Trav.-Breite ca. m	Gewicht ca. kg
310-04	1,05	1,24		3,6
310-05	1,28	1,49		4,3
310-06	1,52	1,74		5,0
310-07	1,75	1,99		5,7
310-08	1,98	2,24		6,4
310-09	2,21	2,49		7,0
310-10	2,44	2,74		7,8
310-11	2,67	2,99		8,5
310-12	2,91	3,23	0,80	10,8
310-13	3,14	3,48	0,80	11,5
310-14	3,37	3,73	0,80	12,2
310-15	3,60	3,98	0,80	12,9

Art.-Nr. Größe	senkr. Höhe bis UK Aufsetzvorr. ca. m	Leiterlänge ca. m	Gewicht ca. kg
311-04	1,10	1,24	3,6
311-05	1,33	1,49	4,3
311-06	1,56	1,74	5,0
311-07	1,79	1,99	5,7
311-08	2,03	2,24	6,4
311-09	2,26	2,49	7,0
311-10	2,49	2,74	7,8
311-11	2,74	2,99	8,5
311-12	2,95	3,24	9,2
311-13	3,18	3,49	9,8
311-14	3,42	3,73	10,5
311-15	3,65	3,98	11,2

▶ ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Beschreibung
4108	Handlauf
2182-50	Einhängevorrichtung Ø 32 mm



Handläufe aus Alu-Rohr Ø 32 mm
Ausführungen auf Anfrage

