

Alu Anlegeleitern mehrteilig

► Alu Schiebe-Aufsteckleiter 3-teilig

ART-NR.: 112

► BESCHREIBUNG

- Vierkantsprossen 28 x 28 mm, trittsicher gerieft
 - unlösbare Poeschco-Bördelung
 - Sprossenabstand 280 mm
 - Korrosionsbeständige Beschlagteile
 - Rutschfeste, stark profilierte Leiterfüße
 - alle Größen mit Traverse
-
- Leiterbreite ca. 510/435/360 mm
 - Aufsteckhaken mit Abhebesicherung
 - ab Größe 12 serienmäßig mit Wandlaufrollen

DIN EN 131

MADE IN GERMANY

Art.-Nr. Größe	Leiterlänge min. ca. m	Leiterlänge max. ca. m	Trav.-Breite ca. m	Gewicht ca. kg
112-06	1,94	4,18	0,80	15,4
112-08	2,50	5,86	1,00	19,1
112-10	3,06	6,98	1,10	24,2
112-12	3,65	8,70	1,20	32,4
112-14	4,21	9,82	1,20	36,6

► ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Beschreibung
2319-50	Dachrinnen-Halter
2191-30	Wandabstützung



Dachrinnen-Halter



Wandabstützung

► ERSATZTEILE

Art.-Nr.	Beschreibung
2507-50	Leiterfuß 70 mm
2508-50	Leiterfuß 86 mm
2118-51	Traversenschuh
2416-50	Abhebesicherung, lose

