

Alu Anlegeleitern einteilig



► Alu Anlegeleiter parallel mit Flachsprossen

ART.-NR.: 350

► BESCHREIBUNG

- Stufentiefe 61 mm, trittsicher gerieft mit abgerundeter Knieschutzleiste
- unlösbare Poeschco-Bördelung
- Neigung 70°, senkr. Stufenabstand ca. 252 mm
- Rutschfeste, stark profilierte Leiterfüße
- Ab Größe 12 mit Traverse
- Leiterraußenbreite ca. 400 mm

Art.-Nr. Größe	Leitertlänge ca. m	senkr. Höhe bis UK Aufsetzvorr. ca. m	Traversenbreite ca. m	Gewicht ca. kg
350-04	1,27	1,11		3,0
350-05	1,55	1,38		3,7
350-06	1,83	1,64		4,3
350-07	2,11	1,90		4,9
350-08	2,39	2,17		5,6
350-09	2,67	2,43		6,2
350-10	2,95	2,70		6,8
350-12	3,51	3,22	0,80	9,6
350-14	4,07	3,74	0,90	11,6
350-16	4,63	4,27	0,90	12,9
350-18	5,19	4,80	1,00	14,4

► ERSATZTEILE

Art.-Nr.	Beschreibung
2507-50	Einsteckfuß 70 mm
2118-51	Traversenschuh



Poensgen, Scheibler GmbH & Co. KG

Zentrale Nordrhein-Westfalen

Kölner Straße 19-21 | Postfach 12 20
D-53937 Schleiden | D-53930 Schleiden

Fon +49 (0) 24 44 / 95 80-0
Fax +49 (0) 24 44 / 95 80-50

contact@poeschco.de

Niederlassung Norddeutschland

Peutestraße 17
D-20539 Hamburg

Fon +49 (0) 40 / 7 89 29 66
Fax +49 (0) 40 / 78 24 91

hamburg@poeschco.de

DIN EN ISO 9001:2008

www.poeschco.de

Stand: Dezember 2017
Technische Änderungen vorbehalten. Sie können ohne
vorherige Ankündigung geändert werden.
Alle Angaben sind unverbindlich. Druckfehler vorbehalten.