

# Alu Stehleitern Flachsprossen



## ► Alu Stehleiter mit GFK Holmen

ART-NR.: 365

### ► BESCHREIBUNG

- Holme aus glasfaserverstärktem Polyester, 58 mm hoch
- rutschfeste Flachsprossen aus Aluminium 60 mm tief
- gebördelte Holm-Sprossenverbindung
- Sprossenabstand 280 mm, Leiterneigung 68°

### ► GFK-KUNSTSTOFF

- verhindert Funkenschlag sowie elektrische und thermische Isolation.
- Beständigkeit gegen unterschiedlichste aggressive Medien.
- Sehr hygienische und pflegefreie Oberfläche, witterungsbeständig.

Art.-Nr. Größe	Leiterlänge ca. m	Leiterbreite am Fuß ca. m	Gewicht ca. kg
365-04	1,34	0,48	8,3
365-05	1,62	0,51	10,0
365-06	1,90	0,54	11,7
365-08	2,46	0,60	13,6
365-10	3,03	0,66	15,5
365-12	3,58	0,72	17,4
355-09	2,55	0,63	13,7
355-10	2,83	0,66	15,2

### Sprossenabstand 280 mm



### Poengen, Scheibler GmbH & Co. KG

#### Zentrale Nordrhein-Westfalen

Kölner Straße 19-21 | Postfach 12 20  
D-53937 Schleiden | D-53930 Schleiden

Fon +49 (0) 24 44 / 95 80-0  
Fax +49 (0) 24 44 / 95 80-50

contact@poeschco.de

#### Niederlassung Norddeutschland

Peutestraße 17  
D-20539 Hamburg

Fon +49 (0) 40 / 7 89 29 66  
Fax +49 (0) 40 / 7 8 24 91

hamburg@poeschco.de

DIN EN ISO 9001:2008

[www.poeschco.de](http://www.poeschco.de)

Stand: Juli 2014  
Technische Änderungen vorbehalten. Sie können ohne  
vorherige Ankündigung geändert werden.  
Alle Angaben sind unverbindlich. Druckfehler vorbehalten.