

Mit poeschco-Leitern immer auf der sicheren Seite!

Ab dem 01.01.2018 tritt die NEUE DIN EN 131-1 in Kraft.

Die Änderungen beziehen sich hauptsächlich auf die Standbreite von Anlegeleitern. Um die Sicherheit dieser Leitern zu verbessern, wird ab einer Leiterlänge von mehr als 3,0 m eine Traverse fest montiert.

Von dieser Änderung sind sowohl einteilige, als auch mehrteilige Schiebeleitern betroffen. Bei Mehrzweckleitern müssen die bereits montierten Traversen in der Breite der NEUEN Norm angepasst werden.

Für die Anwendung von mehrteiligen Anlegeleitern schreibt die NEUE DIN EN 131-1 vor, dass die aufgesetzten Schiebeteile, welche länger als 3,0 m sind, nicht mehr einzeln genutzt werden dürfen! Dies gilt auch für die Benutzung des Oberteles bei dreiteiligen Mehrzweckleitern, der Einsatz im Treppenhaus ist auch nicht mehr möglich! Zu diesem Zweck werden die Aufsatzteile gegen Herausnehmen gesichert.

Die bei unseren Händlern befindlichen Leitern, welche der bisher geltenden Norm entsprechen, dürfen auch nach dem Stichtag 31.12.2017 verkauft werden.

Bestandsleitern können weiterhin unverändert benutzt werden!

Der Anwender muss natürlich seine Arbeitsmittel in regelmäßigen Abständen einer Gefährdungsbeurteilung unterziehen (siehe BetrSichV), auf Eignung für Ihre Zwecke beurteilen und ihren sicherheitstechnischen Zustand bewerten.

Auf Kundenwunsch können unsere Leitern jederzeit mit unseren bewährten Traversen nachgerüstet werden!



Poensgen, Scheibler GmbH & Co. KG

Zentrale Nordrhein-Westfalen

Kölner Straße 19-21 | Postfach 12 20
D-53937 Schleiden | D-53930 Schleiden

Fon +49 (0)2444/9580-0
Fon +49 (0)2444/9580-50

contact@poeschco.de

Niederlassung Norddeutschland

Peutestraße 17
D-20539 Hamburg

Fon +49 (0)40/7892966
Fax +49 (0)40/782491

hamburg@poeschco.de

DIN EN 131-1

www.poeschco.de

Stand: November 2017
Technische Änderungen vorbehalten. Sie können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Alle Angaben sind unverbindlich. Druckfehler vorbehalten.

