

Alu Podestleitern, rollbar



► **Service-Rollbock, klappbar**
ART-NR.: 257

► **BESONDERE MERKMALE**

- Schnell, sicher und flexibel einsetzbares Hilfsmittel für höher gelegene Arbeiten
- ideal für den Einsatz an Maschinen, Deckenkonstruktionen, Tankanlagen und den Airport Ground Support
- aufgestellt oder zusammengeklappt leicht rollbar

► **TECHN. DETAILS**

- Steigteil 600 mm breit mit beidseitigem Handlauf
- unlösbar eingebördelte Alu-Stufen, 81 mm tief, trittsicher gerieft und mit Knieschutzleiste
- Neigung 68°, Stufenabstand 232 mm
- Podest 600 x 520 mm, trittsicher gerieft mit Fußleiste und dreiseitigem Geländer
- korrosionsbeständige Beschlagteile
- Traverse mit Bockrollen Ø 150 mm
- rutschfeste, stark profilierte Leiterfüße

► **MIT 81 MM STUFEN**



► **AUSFÜHRUNGS-VARIANTE**

Art.-Nr. 3778-80 Werkzeugablage



DIN EN 131

Art.-Nr. Größe	senkr. Podesthöhe ca. m	Gesamtlänge geklappt ca. m	Standfläche ca. m	Gewicht ca. kg
257-04	0,94	2,15	1,10 x 1,30	29,3
257-05	1,17	2,40	1,10 x 1,45	30,9
257-06	1,40	2,65	1,10 x 1,60	33,2
257-07	1,63	2,90	1,40 x 1,75	35,8
257-08	1,86	3,15	1,40 x 1,90	38,3
257-09	2,09	3,40	1,70 x 2,05	40,8
257-10	2,32	3,65	1,70 x 2,20	43,0
257-12	2,78	4,15	2,00 x 2,50	49,2
257-14	3,25	4,65	2,10 x 2,75	59,3
257-16	3,71	5,15	2,30 x 3,10	64,6

Poensgen, Scheibler GmbH & Co. KG

Zentrale Nordrhein-Westfalen

Kölner Straße 19-21 | Postfach 12 20
D-53937 Schleiden | D-53930 Schleiden

Fon +49 (0) 24 44 / 95 80-0
Fax +49 (0) 24 44 / 95 80-50

contact@poeschco.de

Niederlassung Norddeutschland

Peutestraße 17
D-20539 Hamburg

Fon +49 (0) 40 / 7 89 29 66
Fax +49 (0) 40 / 78 24 91

hamburg@poeschco.de

DIN EN ISO 9001:2008

www.poeschco.de

Stand: August 2019
Technische Änderungen vorbehalten. Sie können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Alle Angaben sind unverbindlich. Druckfehler vorbehalten.

