

Alu Flachsprossen-Stehleitern



► Alu Plattformstehleiter expert ART-NR.: 353/354

DIN EN 131

**MADE IN
GERMANY**

► BESCHREIBUNG

- Plattformstehleiter einseitig
- mit Flachsprossen 61 mm tief mit abgerundeter Knieschutzleiste
- unlösbare Poeschco-Bördelung
- Neigung 70°, Sprossenabstand 280 mm
- standsichere Aluguss-Plattform
- korrosionsbeständige Beschlagteile
- kälteschlagzähe Ablageschale
- rutschfeste, stark profilierte Leiterfüße

► NR. 353

Art.-Nr. Größe	senkr. Plattformhöhe ca. m	Leiterlänge ca. m	Breite am Fuß ca. m	Gewicht ca. kg
353-03	0,79	1,52	0,45	6,0
353-04	1,05	1,80	0,48	7,0
353-05	1,32	2,08	0,51	8,0
353-06	1,58	2,36	0,54	9,4
353-07	1,84	2,64	0,57	10,7
353-08	2,10	2,92	0,60	11,8
353-09	2,37	3,20	0,63	12,6
353-10	2,63	3,84	0,66	13,7

► PUR-BESCHICHTUNG

- für Büros, Ladengeschäfte, Ateliers, Bibliotheken und Labors
- saubere und abriebfeste PUR-Beschichtung der Holme und Flachsprossen mit silbergrauer Metalloberfläche.

► NR. 354, PUR-BESCHICHTET

Art.-Nr. Größe	senkr. Plattformhöhe ca. m	Leiterlänge ca. m	Breite am Fuß ca. m	Gewicht ca. kg
354-03	0,79	1,52	0,45	6,0
354-04	1,05	1,80	0,48	7,0
354-05	1,32	2,08	0,51	8,0
354-06	1,58	2,36	0,54	9,2

Sprossenabstand
280 mm



Poensgen, Scheibler GmbH & Co. KG

Zentrale Nordrhein-Westfalen

Kölner Straße 19-21 | Postfach 12 20
D-53937 Schleiden | D-53930 Schleiden

Fon +49 (0) 24 44 / 95 80-0
Fax +49 (0) 24 44 / 95 80-50

contact@poeschco.de

Niederlassung Norddeutschland

Peutestraße 17
D-20539 Hamburg

Fon +49 (0) 40 / 7 89 29 66
Fax +49 (0) 40 / 78 24 91

hamburg@poeschco.de

DIN EN ISO 9001:2008

www.poeschco.de

Stand: Februar 2019
Technische Änderungen vorbehalten. Sie können ohne
vorherige Ankündigung geändert werden.
Alle Angaben sind unverbindlich. Druckfehler vorbehalten.