

Alu Anlegeleitern mehrteilig

► Alu Schiebe-Aufsteckleiter 2-teilig

ART-NR.: 111

► BESCHREIBUNG

- Vierkantsprossen 28 x 28 mm, trittsicher gerieft
 - unlösbare Poeschco-Bördelung
 - Sprossenabstand 280 mm
 - Korrosionsbeständige Beschlagteile
 - Rutschfeste, stark profilierte Leiterfüße
 - ab Größe 08 mit Traverse
-
- Leiterbreite ca. 435/360 mm
 - Aufsteckhaken mit Abhebesicherung
 - ab Größe 14 serienmäßig mit Wandlaufrollen

Art.-Nr. Größe	Leiterlänge min. ca. m	Leiterlänge max. ca. m	Trav.-Breite ca. m	Gewicht ca. kg
111-06	1,83	2,95		7,9
111-08	2,39	4,07	0,80	11,6
111-10	3,06	5,30	0,90	15,0
111-12	3,62	6,14	1,10	17,5
111-14	4,24	7,32	1,10	24,5
111-16	4,80	8,44	1,20	27,4
111-18	5,36	9,28	1,20	30,2
111-20	5,92	10,12	1,20	32,9

► ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Beschreibung
2319-50	Dachrinnen-Halter
2191-30	Wandabstützung



Dachrinnen-Halter



Wandabstützung

► ERSATZTEILE

Art.-Nr.	Beschreibung
2507-50	Leiterfuß 70 mm
2508-50	Leiterfuß 86 mm
2118-51	Traversenschuh
2416-50	Abhebesicherung, lose

DIN EN 131

**MADE IN
GERMANY**



Poensgen, Scheibler GmbH & Co. KG

Zentrale Nordrhein-Westfalen

Kölner Straße 19-21 | Postfach 12 20
D-53937 Schleiden | D-53930 Schleiden

Fon +49 (0) 24 44 / 95 80-0
Fax +49 (0) 24 44 / 95 80-50

contact@poeschco.de

Niederlassung Norddeutschland

Peutestraße 17
D-20539 Hamburg

Fon +49 (0) 40 / 7 89 29 66
Fax +49 (0) 40 / 7 8 24 91

hamburg@poeschco.de

DIN EN ISO 9001:2008

www.poeschco.de

Stand: Februar 2019
Technische Änderungen vorbehalten. Sie können ohne
vorherige Ankündigung geändert werden.
Alle Angaben sind unverbindlich. Druckfehler vorbehalten.