

► **Tritt Profi beidseitig, starr**
ART-NR.: 320

► **BESONDERE MERKMALE**

- Gelenk-Spreizstreben
- Deckstufe bzw. Ablage ca. 230 x 320 mm mit Trageöffnung

► **TECHN. DETAILS**

- Stufentiefe 81 mm, trittsicher gerieft mit abgerundeter Knieschutzleiste
- unlösbare Poeschco-Bördelung
- Neigung 68°, senkrechter Stufenabstand 232 mm
- stabile Beschläge aus korrosionsbeständigem Material
- rutschfeste, stark profilierte Leiterfüße

| Art.-Nr. Größe | senkr. Höhe bis obere Stufe ca. m | Leiterlänge ca. m | Breite am Fuß ca. m | Gewicht ca. kg |
|-------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| 320-02 | 0,47 | 0,53 | 0,42 | 4,9 |
| 320-03 | 0,70 | 0,78 | 0,45 | 6,3 |
| 320-04 | 0,93 | 1,03 | 0,48 | 7,9 |



► **Tritt Profi beidseitig, starr, rollbar**
ART-NR.: 322

► **BESONDERE MERKMALE**

- Deckstufe bzw. Ablage ca. 230 x 320 mm mit Trageöffnung
- Alu Gelenk-Spreizstreben
- 2 Paar Federdruckbockrollen Ø 50 mm

► **TECHN. DETAILS**

- Stufentiefe 81 mm, trittsicher gerieft mit abgerundeter Knieschutzleiste
- unlösbare Poeschco-Bördelung
- Neigung 68°, senkrechter Stufenabstand 232 mm
- stabile Beschläge aus korrosionsbeständigem Material
- rutschfeste, stark profilierte Leiterfüße

| Art.-Nr. Größe | senkr. Höhe bis obere Stufe ca. m | Leiterlänge ca. m | Breite am Fuß ca. m | Gewicht ca. kg |
|-------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| 322-02 | 0,47 | 0,53 | 0,50 | 6,0 |
| 322-03 | 0,70 | 0,78 | 0,53 | 7,4 |
| 322-04 | 0,93 | 1,03 | 0,56 | 9,0 |

DIN EN 131

